

TG-200 Digital UHF 數位導覽系統



延續第一代數位 TG-100 系列的成功理念，革命性的新系列 *eTour* TG-200 無線導覽系統帶來了優化的功能和新技術的市場。

新產品從根本上提高了信號穩定性，擴展了傳輸範圍，並增加單一範圍內同時使用的活動團體。

TG-200 提供選擇暖灰/白色的優雅外觀，並具有大螢幕設計易於閱讀、智能按鈕操作。內置 1300mAh 鋰聚合物電池，可連續使用長達 17 小時，每次充電透過 Micro-USB 傳輸線，充電方法很容易，類似於給您的智慧型手機充電。另備有 2/12/35/60/70 槽充電器供選擇。

■ 特色

- ▶ 輕巧設計、佩帶舒適。
- ▶ 頻道同步 - 發射機進行頻道更新時，接收機也會跟隨著更新頻道。
- ▶ LCD大螢幕顯示，可顯示頻率、音量、電池容量和充電使用狀態。
- ▶ 在 TG-200N 的導覽機型上，可進行客製化的窄頻頻寬設計，將提供接近多出一倍的頻道可以使用。
- ▶ 特製麥克風設計，可連接外部多媒體訊號源並透過無線發送到其他接收器。
- ▶ 在使用鋰聚合物充電電池的設計下，可降低購買一次性電池的成本及減低回收後的報廢電池對環境所造成的影響。
- ▶ 節能設計 - 接收機在無使用及無訊號接收的狀態下，20 分鐘後會自行關機。



eTour 系列充電器選配

TC-02
2槽充電器



TC-12
12槽充電袋



TC-35K
35槽充電袋



TC-60SA
60槽抽屜式充電機櫃



TC-70
70槽充電箱(附拖輪)



型號	TC-02	TC-12	TC-35 / TC-35K	TC-60SA	TC-70
插槽數量	2 槽	12 槽	35 槽	60 槽	70 槽
電源供應	DC 5V 1A	DC 5V 4A	TC-35 : DC 5V 4A TC-35K : DC 5V 10A	DC 19V 6.3A	
尺寸	68(W) × 68(D) × 42(H)mm	332(W) × 104(D) × 130(H)mm	440(W) × 140(D) × 270(H)mm	595(W) × 600(D) × 220(H)mm	820(W) × 430(D) × 220(H)mm
重量	121 g	1.17 kgs	TC-35 : 2.86 kgs TC-35K : 3 kgs	14 kgs	12 kgs
適用機型	TG-100 / 101 / 200 / 201 / 300		TC-35 : TG-100 / 101 TC-35K : TG-100 / 101 / 200 / 201 / 300	TG-100 / 101 / 200 / 201 / 300	

eTour digital UHF 數位導覽系統

規格

型號	TG-200T 發射機	TG-200R 接收機
頻率	510~530 MHz (varies by region)	
調變	GFSK	
延遲時間	22ms	
頻率響應	20Hz~3KHz	
總諧波失真	< 3%	
服務涵蓋範圍	-10°C ~ 50°C	
適用溫度	Indoor: 100m	Outdoor: 150m
射頻輸出功率	10 mW	—
接收靈敏度	—	-88 dBm
3.5mm耳機座	Mic in	Earphone output
麥克風	External	—
操作時間	約13小時	約17小時
電池	Li-Polymer (1300mAh / 3.7V)	
充電電源	DC 5V Micro USB	
充電時間	約7小時	
專利與認證	CE FCC	
尺寸	40(寬) × 12(深) × 82.6(高)mm 不包含天線	
重量	48g	
顏色	白	暖灰

同步器 SK-200C

可同步 TG-200/201 導覽機的頻道，需在 eTour 系列的充電器上進行同步操作，方便快速大規模數量導覽機頻道的統一或更換。



頻率選擇及可選擇的頻道

Channel Grid 100 KHz	
頻率(MHz)	頻道
510-530	200

配件



LM-11
領夾式麥克風

EP-01
耳掛式單耳耳機

LM-15
領夾式麥克風

HM-20
頭戴式麥克風

PM-31
直插式麥克風

EP-11
耳掛式單耳耳機

EP-02
雙耳耳機

EP-03
頭戴式耳機

Li-1300
可充式鋰電池

LY-01R - Red
LY-01B - Black
吊帶

micro-USB
傳輸線

USB變壓器

萬國電源轉接頭

NL-100
助聽用感應線圈

PH100
臂套 / 腰掛