



城市導覽



工廠參觀



博物館



名勝古蹟



景點導覽



運動競技訓練



助聽系統

TG-288D

Digital UHF

雙向數位導覽系統



TG-288D 革命性的新設計，為 eTour 家族帶來了全新面貌，並繼承了 TG-201 的完美基因。

TG-288D 擁有優雅的外觀和舒適的握感，安全與穩定的傳輸、如水晶般的清晰數位音效品質、大尺寸液晶顯示屏、精心設計的內建麥克風、友善的操作界面以及多種選項的電池配套方案。

TG-288D 提供可充電及一次性電池的配套選項，可依不同場合搭配使用，連續使用長達 12 小時，另外，可通過一般 Micro-USB 手機的充電線或可選配的 2/12/35 槽充電器來進行充電。

■ 特色

- ▶ 個別的麥克風及外部音源輸入端，可連接外部多媒體訊號源，如 (Mp3/smartphone)，並透過無線發射傳送到其他接收機。
 - ▶ 內建麥克風的便利性，無需擔心外接式麥克風遺失或突然故障。
 - ▶ 接收機上獨立的音源輸出端，可個別控制耳機及外部音源，經由外部音源端連接上錄音器，可以將該聲音內容錄製使用。
 - ▶ 優化的數位音效品質與穩定的傳輸。
 - ▶ 自動雙向同步 - 發射機進行頻道更新時，接收機也會同步跟隨著更新頻道。
 - ▶ 明亮的 LCD 大螢幕可顯示頻道、麥克風/耳機音量、電池容量及接收訊號強度。
 - ▶ AA 可充電電池選項。
 - ▶ (節能)省電設計 - 接收機在無使用及無訊號接收的狀態下，20 分鐘後會自行關機。當發射機連續靜音超過 20 分鐘時，系統將關閉電源。
 - ▶ 不同選擇性的配件 - 吊帶與背夾
- ⇒ TG-288D 數位雙向導覽系統，雙向全雙工通訊功能，允許接收者在群組內進行通話。
- 可根據要求提供的點名功能

頻率選擇及可選擇的頻道

Channel Grid 100 KHz			
Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)	Channel
500-530	300	819.1-823.1	40
502-510	80	823-832	90
510-530	200	863-865	20
520-530	99	863-865 & 823-832	110
748-758 & 803-806	130	863-870	70
794-806	120	902-928	49
803.3-805.7	24	925-937.5	125
806-810	30	944-952	80
812-824	120		

可根據要求提供其他頻率

可更換和充電



可拆卸背夾 (選配)





■ eTour 系列充電器選配



TC-02(A)

2 槽充電器

- 插槽數量: 2
- 電源供應: DC 5V 1A
- 尺寸: 68(W) × 68(D) × 42(H)mm
- 重量: 116 g



TC-12(A)

12 槽充電袋

- 插槽數量: 12
- 電源供應: DC 5V 4A
- 尺寸: 332(W) × 104(D) × 130(H)mm
- 重量: 1.11 kgs



TC-35K(A)

35 槽充電器

- 插槽數量: 35
- 電源供應: DC 5V 10A
- 尺寸: 440(W) × 140(D) × 270(H)mm
- 重量: 3.17 kgs

■ 配件



LMR-18
麥克風附耳機



EP-01
耳掛式單耳耳機



HMR-18
頭戴式耳機麥克風



EP-08
雙耳耳機



EP-03
頭戴式耳機



RB-2600
可充式 "AA" Ni-MH
電池



LY-01R/LY-01B
吊帶



USBY-01
micro USB cable
傳輸線



MUA-01
USB變壓器



MUA-11
萬國電源轉接頭



NL-100
助聽用感應線圈



BC-01
背夾

■ 同步器 SK-288C

可同步TG-288 導覽機的頻道，需在 eTour 系列的充電器上進行同步操作，方便快速大規模數量導覽機頻道的統一或更換。

SK-288C



■ 規格

		整體系統		
頻率	500-952 MHz			
調變	GFSK			
音頻取樣率	8KHz 16bit			
延遲時間	35ms			
頻率響應	65Hz-3.8KHz			
動態範圍	> 80 dB			
信號雜音比	> 60 dB			
總諧波失真	< 5.2%			
服務涵蓋範圍	Indoor: 100m Outdoor: >150m			
適用溫度	-10 ~ 50°C			
型號	TG-288DT Transmitter	TG-288DR Receiver		
射頻輸出功率	10 mW			
接收靈敏度	-88 dBm			
3.5mm 耳機座	Mic in x 1 Aux in x 1	Earphone output x 1 (32Ω) Aux out x 1 (0Ω)		
麥克風	Built-in & External		Built-in	
最大輸入範圍	Mic: -35dBV Aux: -20dBV		—	
Front + & - buttons	Channel selector			
電源按鈕	Power on/off and Mute		Power on/off	
瞬間3路觸動開關	+	Volume up	+	Volume up
	Center push	2-way mode	Center push	Push to talk
	-	Volume down	-	Volume down
電池	Ni-MH type "AA" 1.2V x 1/Alkaline "AA" 1.5V x 1			
使用時間	約12小時			
充電電源	DC 5V Micro USB			
充電電流	250mA ±10%			
LCD 螢幕	Channel, Battery indicator, Volume 2-way communication indicator, Signal Strength			
天線	Whip		Whip/Helical	
專利與認證	CE FCC			
材質	ABS + PC			
尺寸	40(W) × 24(D) × 84(H)mm Antenna length not included			
重量	38.6 g (batteries not included)			
顏色	Grey frame		Red frame	