

TG-288ST Digital UHF 桌上型數位導覽發射器

TG-288ST 桌上型發射器，可被用於發射穩定且最理想的音質給攜帶型接收器使用，此系統提供良好的傳輸距離，並提供全面性豐富的解決辦法，並適合大範圍規模的應用。


eTour 桌上型發射器系列產品，利用可調整的裝置來處理多個輸出 (如：麥克風及附屬設備)。OLED 螢幕顯示頻道狀況、輸入音源以及豐富的操作參數細節。

TG-288ST 可以與 TG-288 攜帶型導覽系統相容。可靈活應用於大型集會場所，此產品可完全滿足團體導覽的基本需求。



■ 特色

- ✔ 高解析度的螢幕配合簡易操作的螢幕介面
- ✔ 2 個輸入端口可接受各種不同的音源，可選擇平衡式、非平衡式端子及 6.3 組合連結器
- ✔ 控制平衡輸出 AF 左聲道 / AF 右聲道
- ✔ 可用於各種頻率範圍
- ✔ 天線與電源串接功能 (用於多台發射機使用並有效使用頻道應用)
- ✔ 可調整 RF 輸出功率
- ✔ 耳機監聽發送訊息
- ✔ 利用扇形天線 ANT-100WD 增加發射距離



Frequency selection & No. of selectable channels	
Frequency (MHz)	Channel
500-530	300
502-510	80
510-530	200
520-530	99
748~758 & 803~806	130
794-806	120
806-810	30
812-824	120
819.1-823.1	40
823-832	90
863-865	20
863~865 & 823~832	110
863-870	70
902-928 *	49
925-937.5	125
944-952	80

other frequencies available on request

■ 規格 **D** **UHF**

Carrier frequency range	UHF 500 - 952 MHz
RF range (open field)	400m (with Directional log Antenna)
Signal to Noise	> 70dB
Modulation	GFSK
Audio sampling	8KHz 16-bit
Latency	20mS
Frequency response	270Hz~3.5KHz (@2dB)
Dynamic range	> 80dB
THD at 1KHz	< 1.5%
Operating temperature	-10 ~ 50°C
RF output power	Hi: 10mW Mid: 5mW Lo: 2.51mW
AF input with level switch	2, Combo XLR & 6.3mm jack; electronically Balanced; Aux -10dBV, Line +4dBu
Loop output	2, 6.3mm jack
Headphone output	3.5mm jack
Screen	OLED
Antenna Jack	BNC type
Power	DC 15V/1.6A
Dimension	215(W) x 190(D) x 44(H) mm
Weight	approx. 516 g

■ 天線選配



ANT-100WD
指向性天線



ACR 4
天線整合器



ANT-D1
無指向性天線



AB-01UHF
訊號放大器