

TG-300ST Analogue 桌上型類比導覽發射器

TG-300ST 桌上型發射器，可被用於發射穩定且最理想的音質給攜帶型接收器使用，此系統提供良好的傳輸距離，並提供全面性豐富的解決辦法，並適合大範圍規模的應用。

eTour 桌上型發射器系列產品，利用可調整的裝置來處理多個輸出（如：麥克風及附屬設備）。OLED 螢幕顯示頻道狀況、輸入音源以及豐富的操作參數細節。

TG-300ST 可以與 TG-300 攜帶型導覽系統相容。可靈活應用於大型集會場所，此產品可完全滿足團體導覽的基本需求。



■ 特色

- ✔ 高解析度的螢幕配合簡易操作的螢幕介面
- ✔ 2 個輸入端口可接受各種不同的音源，可選擇平衡式、非平衡式端子及 6.3 組合連結器
- ✔ 控制平衡輸出 AF 左聲道 / AF 右聲道
- ✔ 可用於各種頻率範圍
- ✔ 天線與電源串接功能（用於多台發射機使用並有效使用頻道應用）
- ✔ 可調整 RF 輸出功率
- ✔ 耳機監聽發送訊息
- ✔ 利用扇形天線 ANT-100WD 增加發射距離



前視圖



背視圖

頻率選擇及可選擇的頻道

頻率 (MHz)	頻道
505-530	99

■ 天線選配



ANT-100WD
指向性天線

ACR 4
天線整合器

ANT-D1
無指向性天線

AB-01UHF
訊號放大器

■ 規格 **A** **UHF**

Carrier frequency range	UHF 505 - 530 MHz
RF range (open field)	400m (with Directional log Antenna)
Modulation	Wideband FM
Nominal / Peak deviation	±20KHz / ±40KHz
Frequency response	90Hz - 15KHz
THD at 1KHz	< 1%
Operating temperature	-10 ~ 50°C
RF output power	Hi: 10mW Mid: 5mW Lo: 2.51mW
AF input with level switch	2, Combo XLR & 6.3mm jack; electronically Balanced; Aux -10dBV, Line +4dBV
Loop output	2, 6.3mm jack
Headphone output	3.5mm jack
Screen	OLED
Antenna Jack	BNC type
Power	DC 15V/1.6A
Dimension	215(W) x 190(D) x 44(H) mm
Weight	516 g